

Varslingsanlægs- stander

Med lyd giver og en eller flere lanterner



Anvendelse

På perroner m.v. hvor passagerer skal krydse et jernbanespor, typisk fra en perron til en anden, er det vigtigt at passagererne bliver advaret om evt. indkommende togtrafik.

Til formålet har vi udviklet en varslings- anlægsstander. Denne er udstyret med en elektronisk lyd giver og bestykket med en eller to lanterner, som kan vinkles uafhængigt af hinanden og standeren.

Varslingsanlægsstanderen kan tilsluttes eksisterende sikringsanlæg eller køre som et kundespecificeret "stand alone" system. Vi bistår gerne til udvikling af dette.



Lyd giver – "E-klokke"

Lyd giveren er retningsbestemt, hvilket gør at den er til mindre gene for de nærtboende. Den er udviklet og godkendt til brug ved danske jernbaneoverkørsler.

Det er muligt at overvåge og modtage fejlmeldinger fra lyd giveren, ligesom lyd niveau m.v. kan justeres efter ønske.



Lanterner

Lanternerne kan vinkles uafhængigt af standeren. Lanternerne kan have udskæring (rød mand) på en eller begge sider. Lanternerne kan også drejes uafhængigt af hinanden.

Der anvendes "BA20D" fatning som standard. Glødelampe 30V/40W/40W anbefales.

En LED version er under udvikling og forventes færdig i år 2025.



Varslingsanlægsstandere installeret ved Asnæs station.

Vægt og dimensioner

Lanternehøjde; midt i nederste lanterne:	160,00 cm
Totalhøjde med 1 lanterne:	172,00 cm
Totalhøjde med 2 lanterner:	197,50 cm
Bredde:	28,00 cm
Dybde:	19,00 cm
Vægt m. 1 lanterne:	46,10 kg
Vægt m. 2 lanterner:	56,60 kg

Individuel tilpasning

Varslingsanlægsstanderen kan leveres efter kundespecifikke ønsker, vedr. højde, farve, lydsignal m.v. Typisk vil en levering på minimum 10 stk. være påkrævet.

Se standeren "live"



Skan QR-koden og se video med varslingsanlægsstanderen i funktion.

Fordele

- Retningsbestemt lyd giver med mulighed for fejl overvågning
- Optimeret for personer med nedsat hørelse, idet lydstyrken i området 800-1200 Hz er forøget
- Lanterne kan justeres individuelt indenfor en ca. 180 graders vinkel, hvilket giver et stort varslingsområde
- Varslingsanlægsstanderen er dansk produceret i genanvendeligt aluminium
- Vandalsikker
- Minimal vedligeholdelse og nem opsætning
- Moderne og tidløst design